TUBOMATIC V350 ES

CODE: TUBV350ES

CRIMPING (HIGH TONNAGE)

RACCORDATURA (ALTO TONNELLAGGIO)

IDEAL FOR BIG FLANGES

IDEALE PER FLANGE VOLUMINOSE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ES4 TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL
  CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN ES4
- SELF-LUBRICATING MOVING PARTS
  AUTOLUBRIFICAZIONE DELLE PARTI IN MOVIMENTO
- SILENT PUMP
  POMPA SILENZIOSA
- NARROW CRIMPINGHEAD FOR BIG FLANGES AND 90° FITTINGS
  TESTA DI RACCORDATURA STRETTA PER FLANGE VOLUMINOSE E RACCORDI 90°
- SERVICE COUNTER
  CONTATORE MANUTENZIONE
- INDUSTRIAL HOSE CRIMP CALCULATOR
  SISTEMA PER CALCOLO DIAMETRO DI PRESSATURA DEL TUBO INDUSTRIALE
- PROTRACTOR FOR FITTINGS ORIENTATION
  GONIOMETRO PER ORIENTAMENTO RACCORDI
- IDEAL FOR VOLUME PRODUCTION
  IDEALE PER LA PRODUZIONE IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	1000 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	3”
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	12” *
MAX Ø Ø MASSIMO	350 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 155 mm
OPENING WITHOUT DIES APERTURA SENZA MORSETTI	468 mm
VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
CLOSING SPEED VELOCITÁ DI CHIUSURA	7 mm/SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÁ DI PRESSATURA	1 mm/SEC
OPENING SPEED VELOCITÁ DI APERTURA	40 mm/SEC
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	15 KW (20 HP) - A= 27,80
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	2935X1750X1650 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	10000 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	300 LT
POWER PACK LXWXH CENTRALINA LXPXH	1245X755X1370 mm
POWER PACK WEIGHT PESO CENTRALINA	463 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÁ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	INDUSTRY 4.0 KIT KIT INDUSTRIA 4.0
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	
MULTISTEP CRIMP DIAMETER DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
LAN CONNECTION TO PC COLLEGAMENTO LAN A PC	
DISPENSER + QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO	
ELECTRIC PEDAL INCLUDED PEDALE ELETTRICO INCLUSO	
FRONT AND REAR PROTECTION NET WITH ACTIVATION LIMIT SWITCH PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE CON FINECORSA DI ATTIVAZIONE	

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131	136	146	156	166	178	190	205	220	235	250	270	290
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																																								
V350 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	250	250	250	250	250	250

* WITH SPECIAL DIES * CON MORSETTO SPECIALE
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.