

# TUBOMATIC N120 ES

CODE: TUBN120ES

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



IDEAL FOR NUTS AND  
HIGH/LOW PRESSURE CABLES

IDEALI PER DADI GIREVOLI,  
CAVI E TUBI ALTA  
E BASSA PRESSIONE



## MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN  
ELECTRONIC CONTROL  
CONTROLLO ELETTRONICO  
TOUCH-SCREEN ES4



SILENT PUMP  
POMPA SILENZIOSA



SERVICE COUNTER  
CONTATORE  
MANUTENZIONE



VERTICAL WORKING  
POSITION  
POSIZIONE DI LAVORO  
VERTICALE



IDEAL FOR  
VOLUME PRODUCTION  
IDEALE PER  
LA PRODUZIONE IN SERIE

## TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	N120 ES
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	80 TON
MAX Ø MASSIMO Ø	120 mm $\diamond$
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	2500 $\square$
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 24 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 KW (5,5 HP)
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXWXH	1080X810X1290 mm
CLOSING SPEED VELOCITÀ CHIUSURA	8.5 mm /SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÀ PRESSATURA	8.5 mm /SEC
OPENING SPEED VELOCITÀ APERTURA	92.5 mm /SEC
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	455 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	65 LT

## ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	INDUSTRY 4.0 KIT KIT INDUSTRIA 4.0
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	DATA SAVE ON CSV FILE SALVATAGGIO DATI SU FILE CSV
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
LAN CONNECTION TO PC COLLEGAMENTO LAN A PC	
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	
AUTOMATIC LUBRICATING SYSTEM SISTEMA AUTOMATICO LUBRIFICAZIONE	
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	

N120 ES

CRIMPING DIES: PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT / MORSETTI: CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE

$\square$  THEORETICAL WITH 1/2"  $\Delta$  Ø 6 mm HOSE  $\square$  TEORICO CON TUBO 1/2"  $\Delta$  Ø 6 mm  
 $\diamond$  WITH SPECIAL DIES Ø 104 mm UPON REQUEST  $\Delta$  CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 Mm SU RICHIESTA  
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.