

# TUBOMATIC H83 ES

CODE: TUBH83ES

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

# TUBOMATIC H83 EL

CODE: TUBH83EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



ALSO AVAILABLE WITH  
PORTABLE DIES HOLDER  
DISPONIBILE ANCHE CON  
DISPENSER PORTATILE

## MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING  
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI RACCORDI



MACH TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL  
CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN MACH  
**H83 ES**



ELECTRO-MECHANICAL CONTROL  
CONTROLLO Elettromeccanico  
**H83 EL**



WARNING LED  
LED SEGNALE ANOMALIE  
**H83 EL**



VERNIER DIAL  
NONIO DI REGOLAZIONE  
**H83 EL**



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP  
IDEALE PER IL WORKSHOP

## TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H83 ES	H83 EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	180 TON	180 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"	1"
MAX Ø Ø MASSIMO	62 mm ◊	62 mm ◊
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	1083 □	1083 □
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	1" 1/4	1" 1/4
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 KW (5 HP)	4 KW (5 HP)
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	690X617X760 mm	690X650X665 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	220 KG	220 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	70 LT.	70 LT.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO PRESSATURA	-	■
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRESSATURA	-	■
USB KIT USB KIT	■	-

## ACCESSORIES - ACCESSORI

	H83 ES	H83 EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE	■	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO	■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■	■
BASE BASE	■	■
BACK MIRROR SPECCHIO	■	■

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO													
H83 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85
H83 EL													

□ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE □ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm  
◊ WITH SPECIAL DIES Ø 54 mm UPON REQUEST ◊ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA  
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO.

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.