

TF6
CODE: TAGLTF6D
 CUTTING
 TAGLIO

TF5
CODE: TAGLTF5D
 CUTTING
 TAGLIO

TF4
CODE: TAGLTF4D
 CUTTING
 TAGLIO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SELF-BRAKING MOTOR
 MOTORE AUTOFRENANTE



TOOTHED BLADE
 LAMA DENTELLATA



SELF-CENTERING HOSE SUPPORT
 BASE APPOGGIO TUBO AUTOCENTRANTE



DRAWER FOR INTERNAL CLEANING
 CASSETTO PER PULIZIA INTERNA



RECESSED BLADE FOR A GREATER SAFETY
 LAMA INCASSATA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA



SAFETY PROTECTIONS
 PROTEZIONI DI SICUREZZA



TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL
 CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN



DIGITAL STROKE COUNTER
 CONTACOLPI DIGITALE

TF6

**TF5
 TF4**

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TF6	TF5	TF4
6 SPIRALS 6 SPIRALI	3"	2" 1/2	2"
4 SPIRALS 4 SPIRALI	3"	3"	2" 1/2
2 BRAIDS 2 TRECCE	3"	3"	3"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	4"	4"	3"
MAX Ø Ø MASSIMO	160 mm	160 mm	100 mm
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	2900	2900	2900
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	-	MAX 7 BAR (100 PSI)	MAX 7 BAR (100 PSI)
BLADE Ø Ø LAMA	650 mm	520 mm	400 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	1250X870X1615 mm	1220X665X1590 mm	1120X605X1455 mm
WEIGHT PESO	466 KG	387,5 KG	325 KG
SELF BRAKING MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE	11 KW (15 HP) - A= 23,00	7,5 KW (10 HP) - A= 13,80	5,5 KW (7,5 HP) - A= 9,85

ACCESSORIES - ACCESSORI

	TF6	TF5	TF4
MEASURING HOSE HOLDER CANALINA DI MISURAZIONE	■	■	■
CENTERING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2") GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")	■	■	■
FUME EXTRACTOR ASPIRATORE	■	■	■
BLOWING KIT KIT SOFFIAGGIO	■	■	■
PEDAL-EQUIPPED ELECTRIC CONTROL (INCLUDED) COMANDO ELETTRICO A PEDALE (INCLUSO)	■	-	-
PEDAL-EQUIPPED PNEUMATIC CONTROL (INCLUDED) COMANDO PNEUMATICO A PEDALE (INCLUSO)	-	■	■
CUTTING SPEED ADJUSTMENT DEVICE (INCLUDED) DISPOSITIVO REGOLAZIONE VELOCITÀ DI TAGLIO (INCLUSO)	-	■	■

TF6 ALSO AVAILABLE WITHOUT SELF-BRAKING MOTOR

TF6 DISPONIBILE ANCHE SENZA FRENO MOTORE
CODE: TAGLTF6D/NB