

**TF5 I**  
**CODE: TAGLTF5DI**  
 CUTTING  
 TAGLIO

**TF4/E**  
**CODE: TAGLTF4D/E**  
 CUTTING  
 TAGLIO

**TF IH10**  
**CODE: TAGLTFIH10**  
 CUTTING  
 TAGLIO



IDEAL FOR INDUSTRIAL HOSES  
 IDEALE PER TUBI INDUSTRIALI



IDEAL FOR INDUSTRIAL HOSES  
 IDEALE PER TUBI INDUSTRIALI



IDEAL FOR INDUSTRIAL HOSES  
 IDEALE PER TUBI INDUSTRIALI

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SAFETY PROTECTIONS  
 PROTEZIONI DI SICUREZZA

TF5 DI  
 TF4/E



SUCTION CONNECTION  
 ATTACCO TUBO DI ASPIRAZIONE

TF5 DI  
 TF4/E



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP  
 IDEALE PER IL WORKSHOP



RECESSED BLADE FOR A GREATER SAFETY  
 LAMA INCASSATA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

TF5 DI  
 TF4/E



DIAMOND BLADE  
 LAMA DIAMANTATA

TF4/E  
 TF5 I



BAND SAW BLADE  
 LAMA A NASTRO

TF IH10



MANUALLY OPERATED  
 AZIONAMENTO MANUALE

TF4/E  
 TF IH10

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TF5I	TF4/E	TF IH10
6 SPIRALS 6 SPIRALI	3"	2"	-
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	6"	4" *	10"
MAX Ø Ø MASSIMO	195 mm	130 mm	280 mm
REVOLUTIONS/ MINUTE GIRI AL MINUTO	2900	2900	-
BAND SAW SPEED VELOCITÀ LAMA A NASTRO	2900 RPM	-	38-77 M/MIN
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 5 BAR (100 PSI)	-	-
BLADE LAMA	DIAMOND BLADE Ø 520 mm LAMA DIAMANTATA Ø 520 mm	DIAMOND BLADE Ø 400 mm LAMA DIAMANTATA Ø 520 mm	3200X27X0,9 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	230V 50HZ 1PH	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	1140X1170X1020 mm	1150X662X668 mm	2000X900X1000 mm
WEIGHT PESO	355 KG	85 KG	270 KG
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	7.5 KW SELF-BRAKING (10 HP) - A= 13,35 7.5 KW AUTO-FREANANTE (10 HP) - A= 13,35	4 KW (5,5 HP)	0.9 KW (1,22 HP) - 1.6 KW (2,18 HP)

ACCESSORIES - ACCESSORI

	TF5I	TF4/E	TF IH10
CENTERING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2") GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")	-	■	-
FUME EXTRACTOR ASPIRATORE	■	-	-

\*Depend on the kind of hose \*Dipende dal tipo di tubo