

SPF2
CODE: SPELSPF2
 SKIVING
 SPELLATURA

SPF2/E
CODE: SPELSPF2/E
 SKIVING
 SPELLATURA

SPF1
CODE: SPELSPF1
 SKIVING
 SPELLATURA



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



INTERNAL SKIVING
 SPELLATURA INTERNA



EXTERNAL SKIVING
 SPELLATURA ESTERNA



PNEUMATIC VICE
 MORSA PNEUMATICA
SPF2/MS
OPTIONAL



SAFETY PROTECTIONS
 PROTEZIONI DI SICUREZZA
SPF2/E
SPF2/MS



DRAWER FOR SHAVINGS
 CASSETTO
 PORTA TRUCIOLI
SPF2/E
SPF2/MS



ALSO AVAILABLE IN 12V
 DISPONIBILE ANCHE IN 12V
SPF2/E



IDEAL FOR
 ON-SITE SERVICE
 IDEALE PER IL SERVICE
SPF2/E
SPF1

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	SPF2	SPF2/E	SPF1
EXTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø ESTERNO	2"	2"	2"
INTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø INTERNO	2"	2"	2"
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	300	300	-
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 7 BAR (100 PSI) OPTIONAL	-	-
WEIGHT PESO	82 KG	50 KG	7 KG
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	650X437X1087 mm	675X535X437 mm	480X240X100 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	0.75 KW (1 HP)	0.75 KW (1 HP)	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

	SPF2	SPF2/E	SPF1
ELECTRIC PEDAL (INCLUDED) PEDALE ELETTRICO (INCLUSO)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOOL HOLDER PORTAUTENSILI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SPF2/MS



SINGLE MANDREL
 WITH DOUBLE KNIFE,
 ONE FOR EACH DIAMETER
 MANDRINO SINGOLO A DOPPIO
 TAGLIANTE PER OGNI DIAMETRO

SPF2/MS



OPTIONAL
 PNEUMO-HYDRAULIC VICE
 OPTIONAL
 MORSA PNEUMO-IDRAULICA
 OPTIONAL

SPF2/E



FIXED SKIVING MANDREL WITH ONE CUTTER ONLY,
 PROVIDED WITH A MILLIMETRIC RULER TO SET THE
 SKIVING DISTANCE
 MANDRINO DI SPELLATURA FISSO CON UN
 TAGLIANTE E RIGA DI CARTA MILLIMETRATA PER
 IMPOSTARE LA DISTANZA DI SPELLATURA

SPF1



SPF2/E



DRAWER FOR SHAVINGS
 CASSETTO PORTA TRUCIOLI